

# IXLP-III系列 称重贴标一体机



称重贴标一体机集成高精度称重模块与自动贴标模块，实现称重、核算、打印、贴标一体化，适配食品、日化、医药等行业，满足单件或箱体包装环节的标签贴附及称重需求。

01



## 高精度称重

采用专业称重传感器与数字化信号处理技术，称重精度高、响应速度快，可高速、高精度完成单件及箱体称重，实时输出可靠数据，满足生产线高效称重需求。

02



## 高效贴标

支持条码、二维码、价格标签、生产批次及追溯信息等多种模板，可智能管理标签，格式灵活可调，贴标准确高效，适配各行业多样化贴标场景。

03



## 数据互联

配备标准化接口，可自动存储历史称重与标签记录，实现称重数据与标签信息实时联动，便于产品质量追溯，轻松对接后端管理系统，提升管控效率。

04



## 便捷操作

采用人性化集成用户界面（UI），布局清晰，可选配10英寸触摸屏，操作简单易懂，可快速上手，有效降低人工操作难度与成本，适配生产线高效作业。

## > 适用规格 APPLICABLE SPECIFICATION



气调包装



袋装产品



盒装产品

## > 详细说明 DETAILED DESCRIPTION

产品名称	IXLP-III系列				
型号	IXLP-III-220-G	IXLP-III-300-G	IXLP-III-350-G	IXLP-III-400S-G	
称重范围	10-2000g	20-6000g	20-6000g	20-6000g	
分度值	0.1g	0.1g	0.1g	0.2g	
精度	≥±0.2g	≥±0.3g	≥±0.3g	≥±0.5g	
贴标机品牌	英国多米诺				
打印宽度	4英寸 (108mm)				
打印技术	热转印/热敏				
打印分辨率	12点/mm(300dpi)				
打印机类型	左手机或右手机				
打印速度可达	400mm/秒				
至产品的距离(D)	200mm型: 10-160mm				
	400mm型: 10-360mm				
	600mm型: 10-560mm				
产品运动方式	移动或静止				
贴标方式	接触式 (推压式敷贴) 或非接触式 (吹贴/推压式敷贴)				
贴标位置	上表面/侧面				
推荐标签宽度	25-110mm				
推荐标签长度	15-210mm				
标签和色带卷长度	≤600m				
通过产品尺寸	宽(mm)	210	290	340	390
	长(mm)	200/300	250/350	300/400	500
输送带宽度	宽(mm)	220	300	350	400
	长(mm)	400	450	500	-/600
称重台尺寸	长(mm)	300/400	350/450	400/500	600/-
	贴标段长度	400	450	500	-/600
段数	3段 (主机和贴标段一体)			1段(主机)+1段(贴标) 2段(引流+主机)+1段(贴标)	
传送带高度	550~1050 ±50mm				
操作屏幕	10"触摸屏				
产品存储数量	999种产品配方存储				
电源供应	AC 220V 50/60Hz				
防护等级	IP54 或 IP65				
主要材料	不锈钢304				
表面处理	拉丝 (标配) /喷砂 (可选)				

\*产品若有更新恕不另行通知，以机器实际为准，详细咨询销售代表；以上机器规格为标准规格，其他尺寸及特殊要求，均可定做。

上海太易检测技术股份有限公司  
TECHIK INSTRUMENT (SHANGHAI) CO., LTD

地址：上海市闵行区虹梅南路3509弄118号

售前咨询热线：400-820-6979

售后服务热线：400-821-8709



扫一扫 进官网



扫一扫 关注微信



加关注 为好友



抖音扫一扫 关注太易